

ESPECIFICAÇÕES:**Anel de Fita Stec**

As fitas tubulares Stec, são fabricadas com poliéster de alta tenacidade, costuradas eletronicamente com linhas de cor contrastante que facilita a inspeção. Sua flexibilidade e resistência são ideais para amarrações, instalação de pontos de ancoragem, equalizações de cargas, desvios, içar cargas e operações de resgate.

As fitas Stec tem 25 mm de largura e possui carga de ruptura é de 22 kN podem ser adquiridas em diferentes cores e tamanhos:

Anel de Fita (FT)

MARCA	SAFE TEC
CARGA RUPTURA	22 kN
LARGURA	25 mm
NORMAS	EN 566:2017
MATERIAL	Poliéster Alta tenacidade
CÓDIGO	FT 80, FT 100, FT 120 FT 150



FT80

FT100

FT120

FT150

Informações Adicionais

Cor	Tamanho	Peso	Código
Azul	80 cm	70g	FT 80
Verde	100 cm	91g	FT 100
Preta	120 cm	105g	FT 120
Vermelha	150 cm	150g	FT 150

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.